



MODELO HERMÉTICA

CS-5614SLIM LED

CONTATO

 ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.




FICHA TÉCNICA

Luminária Hermética



CORPO: EM FIXAÇÃO EM ABS NA COR CINZA.
REFLETOR: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR OU PENDENTE.
DIFUSOR: TRANSPARENTE.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K.



Fluxo	4180 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m ²	1,5	1,7	2,4	2,9
20 m ²	2,5	2,8	4,1	4,7
30 m ²	3,4	3,8	5,7	6,3
40 m ²	4,3	4,7	7,2	7,9
50 m ²	5,2	5,7	8,6	9,5

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Ambientes sujeitos a acumulos de pó, umidade ou que exijam alto grau de limpeza como cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
1260	105	75	25W	3788lm
1260	105	75	36W	5168lm
1260	105	75	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br