



Luminárias para uso interno, não podendo ser exposta à luz do Sol, água ou vapores.

**Luminária de embutir**

**Corpo:** Chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca;

**Refletor:** Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

**Aletas:** Planas em chapa de aço, tratada com pintura eletrostática branca;

**Lâmpada:** Tuboled ou fluorecente tubular até T8.

16/18/20W - 3 aletas / 32/36/40W - 10 aletas / 110W - 20 aletas

9/10W Tuboled / 18/20W Tuboled

Dimensões (*)					
CE - 1073					
Código	A	L	C	Ln x Cn (nicho)	Lp x Cp (módulo)
CE-1073 2x9/10W	70	254	618	235 x 603	262 x 625
CE-1073 2x18/20W	70	254	1243	235 x 1227	262 x 1250
CE-1073 4x9/10W	70	618	618	595 x 603	625 x 625
CE-1073 4x18/20W	70	618	1243	595 x 1227	625 x 1250
CE-1073 2x110W	90	274	2490	255 x 2470	282 x 2500

CE - 9073 SLIM					
Código	A	L	C	Ln x Cn (nicho)	Lp x Cp (módulo)
CE-9073FM SLIM 2x9/10W	55	150	618	Não se aplica	158 x 625
CE-9073FG SLIM 2x9/10W	55	150	635	130 x 619	Não se aplica
CE-9073SLIM 2x18/20W	55	150	1243	130 x 1225	158 x 1250
CE-9073FM SLIM 4x9/10W	55	618	618	Não se aplica	625 x 625
CE-9073FG SLIM 4x9/10W	55	618	635	595 x 619	Não se aplica
CE-9073SLIM 4x18/20W	55	618	1243	595 x 1225	625 x 1250

(\*) Dimensões para forro de gesso (nicho) e forro modulado perfil "T" (módulo). Outros forros, dimensões sob consulta.